

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA O SPÔSOBE ZABEZPEČENIA POISTENEJ VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA

Ak nastala poistná udalosť krádežou alebo lúpežou, poskytne Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 013 602, DIČ: 4120026471, IČ DPH: SK4120026471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č.: 591/V, ďalej len „poistiteľ“ poistné plnenie do limitov uvedených v bodoch 1. až 5. týchto zmluvných dojednaní, ktoré zodpovedajú spôsobu a kvalite zabezpečenia poistenej veci (súboru vecí) v čase vzniku poistnej udalosti.

1. Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia huteľných vecí, stavebných súčastí a zásob (okrem cenností, cenín, cenných papierov a peňazí)

Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia sú stanovené pre miesto poistenia uvedené v poistnej zmluve nasledovne:

1.1. V uzamknutej miestnosti

1.1.1. do poistnej sumy 1 660 EUR – zabezpečenie typu 1/1

Dvere uzamknuté funkčným zámkom (nie visiaticim) jednoduchého typu s cylindrickou alebo magnetickou vložkou.

Okná a iné technologické otvory (vetracie, stropné, šachtové a pod.) uzatvorené z vnútornej strany miestnosti tak, že ich nie je možné zvonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia. Okná musia byť riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom.

1.1.2. do poistnej sumy 6 600 EUR – zabezpečenie typu 1/2

Dvere uzamknuté funkčným bezpečnostným zámkom (nie visiaticim), dvere zabezpečené proti vyveseniu.

Okná a iné technologické otvory (vetracie, stropné, šachtové a pod.) uzatvorené z vnútornej strany miestnosti tak, že ich nie je možné zvonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia. Okná musia byť riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom.

1.1.3. do poistnej sumy 26 600 EUR – zabezpečenie typu 1/3

Dvere musia spĺňať nasledovné podmienky:

- uzamknuté funkčným bezpečnostným zámkom a zabezpečené proti vyveseniu. Rám dverí musí byť odolný proti roztlačeniu a ukotvený tak, aby ho nebolo možné uvoľniť bez mechanického poškodenia;
- odolné proti prerazeniu s konštrukciou využívajúcou zabudovanú celoplošnú oceľovú platňu hrúbky minimálne 2 mm, alebo výstužné oceľové prúty s Ø 5 mm, príp. iný ekvivalentný profil;
- nemôžu byť kombinované s presklením alebo s iným konštrukčným prvkom, ktorý znižuje ich mechanickú zabezpečovaciu schopnosť.

Ak sú dvere slabšej konštrukcie ako je uvedené v bode b), musia byť zabezpečené:

- priečnou alebo celoplošnou závorou, alebo
- mrežovými dverami uzamknutými bezpečnostným zámkom alebo min. dvoma visiaticimi zámkami s cylindrickou alebo magnetickou vložkou, so strmeňom Ø 8 mm.

Ak presklenné dvere nevyhovujú svojou konštrukciou podmienke uvedenej v bode c), musia byť zabezpečené ako okná a presklenné otvory.

Okná a presklenné otvory zabudované tak, že ak ich dolné okraje siahajú do výšky 4 m nad úroveň okolitého terénu, musia byť zabezpečené jedným z ďalej uvedených spôsobov alebo ich kombináciou:

- sklenená výplň z bezpečnostného tvrdeného (kaleného) skla hrúbky min. 4 mm, osadeného v ráme tak, že nemôže byť zvonku demontované ani vytlačené; rám, závesy a zámky okna musia bez poškodenia zabezpečiť prenos síl pôsobiacich na bezpečnostné sklo, až do jeho poškodenia;

- b) sklenená výplň z tabuľového skla hrúbky min. 5 mm, s bezpečnostnou fóliou hrubou min. 0,25 mm;
- c) funkčná kovová mreža pevne ukotvená v obvodovej stene alebo ráme min. v štyroch bodoch, z vonkajšej strany nedemontovateľná;
- d) funkčná uzamykateľná mrežová roleta so zámkom s cylindrickou alebo magnetickou vložkou.

Ostatné technologické otvory (vetracie, stropné, šachtové a pod.) musia byť zabezpečené pevne zabudovanou funkčnou kovovou mrežou alebo oceľovou platňou min. 3 mm hrubou, alebo zaistenou z vnútornej strany.

Mechanické zabezpečenie dverí podľa ods. b), c) a okien a presklenných otvorov môže byť nahradené funkčným elektronickým zabezpečovacím systémom v súlade s STN EN 50 131 (ďalej len „EZS“), chrániacim objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou alebo priestorovou ochranou s lokálnym vývodom zvukového poplašného signálu na fasádu budovy smerom do ulice alebo k obývanej štvrti. Komplexná priestorová ochrana môže byť nahradená alarmovými pascami a prekážkovými zónami. V týchto prípadoch musia byť okná a iné otvory zabezpečené podľa typu 1/1.

1.1.4. do poistnej sumy 83 000 EUR – zabezpečenie typu 1/4

Miestnosť musí byť zabezpečená jedným z nasledujúcich spôsobov:

- a) mechanické zabezpečenie podľa typu 1/3 a zároveň elektronické zabezpečenie pomocou EZS, definovaného v bode 1.1.3., alebo
- b) mechanické zabezpečenie podľa typu 1/2 a zároveň elektronické zabezpečenie pomocou EZS v súlade s STN EN 50 131, chrániaceho objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou alebo priestorovou ochranou, so systémom lokálnej zvukovej poplačnej signalizácie vyvedenej na fasádu budovy smerom do ulice alebo k obývanej štvrti a so systémom automatického prenosu telefónnej informácie na dve telefónne čísla pri narušení chráneného objektu. Komplexná priestorová ochrana môže byť nahradená alarmovými pascami a prekážkovými zónami.

Zabezpečenie pomocou EZS podľa tohto bodu je splnené, ak aspoň jeden z užívateľov účastníckych telefónnych staníc, na ktoré bol vyslaný signál (informácia) o narušení ochrany objektu, prijal neodkladne účinné opatrenia na zamedzenie vzniku škody alebo na zamedzenie zväčšovania rozsahu vzniknutej škody (napr. urýchlené osobné preverenie narušenia ochrany objektu, hlásenie o narušení ochrany objektu polícii).

Konštrukcia miestnosti musí spĺňať minimálne tieto podmienky:

- obvodové steny: - oceľobetónové s min. hrúbkou 100 mm,
- tehlové murivo s min. hrúbkou 250 mm,
- iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.
- stropy a podlažia: - oceľobetónové,
- keramické,
- iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.

1.1.5. do poistnej sumy 330 000 EUR – zabezpečenie typu 1/5

Miestnosť musí byť zabezpečená jedným z nasledujúcich spôsobov:

- a) mechanické zabezpečenie podľa typu 1/2 a zároveň elektronické zabezpečenie pomocou EZS v súlade s STN EN 50 131, chrániaceho objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou alebo priestorovou ochranou, so systémom okamžitého prenosu signálu pomocou duplexného alebo bezdrôtového spojenia do miesta trvalej obsluhy pultu centralizovanej ochrany (strediska registrovania poplachov) zásahovej jednotky polície alebo SBS pri narušení chráneného objektu, alebo
- b) mechanické a elektronické zabezpečenie podľa typu 1/4a) a objekt strážený v čase mimo prevádzky podľa typu 4/1.

Konštrukcia miestnosti musí spĺňať minimálne tieto podmienky:

- obvodové steny: - oceľobetónové s min. hrúbkou 150 mm,
- tehlové murivo s min. hrúbkou 300 mm,
- iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.
- stropy a podlažia: - oceľobetónové,
- keramické,
- iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.

1.1.6. nad poistnú sumu 330 000 EUR – zabezpečenie typu 1/6

Miestnosť musí byť zabezpečená jedným z nasledujúcich spôsobov:

- a) mechanické a elektronické zabezpečenie podľa typu 1/4a) a zároveň objekt nepretržite strážený podľa typu 4/2, alebo
- b) mechanické zabezpečenie podľa typu 1/3, zároveň elektronické zabezpečenie podľa typu 1/5a) a objekt nepretržite strážený podľa typu 4/1.

Konštrukcia miestnosti musí spĺňať podmienky uvedené v bode 1.1.5..

Pre všetky prípady týchto zmluvných dojednaní, kde sa vyžaduje inštalácia EZS podľa typu 1/3, je možné inštalovať EZS vyššej kvalitatívnej rady podľa typu 1/4b) alebo 1/5a). Obdobne pre všetky prípady, kde sa vyžaduje inštalácia EZS podľa typu 1/4b), je možné inštalovať EZS podľa typu 1/5a).

Pre všetky prípady týchto zmluvných dojednaní, kde sa vyžaduje v rámci mechanického zabezpečenia zámok s cylindrickou alebo magnetickou vložkou, vložka na vonkajšej (prístupovej) strane dverí nesmie prečnievať zo štítu zámku viac ako 2 mm.

1.2. V budove

V prípade, že celková poistná suma poistených vecí, nachádzajúcich sa v budove, je vyššia ako 330 000 EUR, ale poistná suma vecí nachádzajúcich sa v jej jednotlivých miestnostiach nie je vyššia ako 6 600 EUR, všetky vstupné dvere do budovy, obvodové okná a iné otvory, musia byť zabezpečené minimálne jedným z nasledujúcich spôsobov:

- a) mechanické zabezpečenie podľa typu 1/3 a zároveň elektronické zabezpečenie podľa typu 1/5a), alebo
- b) mechanické a elektronické zabezpečenie podľa typu 1/4a) a zároveň objekt nepretržite strážený podľa typu 4/2.

V ostatných prípadoch musia byť miestnosti zabezpečené podľa bodu 1.1..

1.3. Na voľnom priestranstve

Hnuteľné veci a zásoby s charakterom sypkých materiálov, nadrozmerných materiálov alebo kusových polotovarov, ktorých uloženie je na voľnom priestranstve obvyklé, musia byť v čase poistnej udalosti zabezpečené podľa výšky dojednanej poistnej sumy nasledovne:

1.3.1.do poistnej sumy 6 600 EUR – zabezpečenie typu 3/1

Objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm s uzamknutými vstupnými otvormi. Objekt musí byť v noci nepretržite osvetlený.

1.3.2.do poistnej sumy 16 600 EUR – zabezpečenie typu 3/2

- a) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečený podľa typu 1/4b, alebo
- b) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/1.

1.3.3.do poistnej sumy 66 000 EUR – zabezpečenie typu 3/3

- a) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečený podľa typu 1/4b alebo
- b) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/1a.

1.3.4.do poistnej sumy 330 000 EUR – zabezpečenie typu 3/4

- a) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečený podľa typu 1/5a
- b) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/2.

Typy strážneho zabezpečenia:

4/1 - objekt strážený minimálne jednou osobou – strážnou službou alebo vrátnikom, ktorý v čase mimo prevádzky má povinnosti strážnej služby.

4/1a - objekt strážený minimálne jednou osobou – ozbrojenou strážnou službou alebo vrátnikom, ktorý v čase mimo prevádzky má povinnosti ozbrojenej strážnej služby.

4/2 - objekt strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou so služobným psom.

Osoba (osoby) vykonávajúca stráženie objektu musí v čase výkonu strážnej služby :

- a) byť nepretržite prítomná v stráženom objekte a aktívne dohliadať na strážené veci
- b) vykonávať obhliadky v mieste poistenia minimálne raz za 2 hodiny a to kontrolovateľným a preukázateľným spôsobom (napr. predpísaným záznamom o mieste, čase a stave kontrolovaného miesta, záznamom prostredníctvom kontrolných hodín, kamerovým systémom so záznamom).
- c) okamžite informovať orgány polície o narušení stráženého objektu a najneskôr do odovzdania služby vykonať záznam o tomto narušení.

1.4. Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia pojazdných pracovných strojov

Pojazdné pracovné stroje (prípadne nákladné motorové vozidlá), ktorých uskladnenie alebo parkovanie je na voľnom priestranstve obvyklé, musia byť v čase poistnej udalosti (v rámci v poistnej zmluve dohodnutej územnej alebo miestnej platnosti poistenia) zabezpečené podľa výšky dojednanej poistnej sumy nasledovne:

1.4.1.do poistnej sumy 16 600 EUR – zabezpečenie typu 5/1

Pojazdný pracovný stroj odstavený **v objekte**, ktorý je ohradený funkčným oplatením minimálnej výšky 180 cm s uzamknutými vstupnými otvormi. Objekt musí byť v noci nepretržite osvetlený. Súčasne musí byť pojazdný pracovný stroj uzamknutý funkčnými zámkami na dverách. Kľúče od spínacej skrinky zapalovania musia byť umiestnené mimo vozidla na mieste na to určenom.

1.4.2.do poistnej sumy 50 000 EUR – zabezpečenie typu 5/2

- a) zabezpečenie objektu podľa typu 1/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečený podľa typu 1/4b) alebo
- b) zabezpečenie objektu podľa typu 1/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/1.

1.4.3.do poistnej sumy 100 000 EUR – zabezpečenie typu 5/3

- a) zabezpečenie objektu podľa typu 1/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečený podľa typu 1/4b), alebo
- b) zabezpečenie objektu podľa typu 1/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/1a.

1.4.4.do poistnej sumy 200 000 EUR – zabezpečenie typu 5/4

- a) zabezpečenie objektu podľa typu 1/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečený podľa typu 1/5a), alebo
- b) zabezpečenie podľa typu 1/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/2.

Pokiaľ **nie je možné** pojazdné pracovné stroje s vlastným zdrojom pohonu (prípadne nákladné motorové vozidlá), ktorých uskladnenie alebo parkovanie je na voľnom priestranstve obvyklé, **umiestniť do objektu** a zabezpečiť v zmysle vyššie uvedených bodov 1.4.1. až 1.4.4. týchto zmluvných dojedaní, potom musia byť v čase poistnej udalosti (v rámci v poistnej zmluvy dohodnutej územnej alebo miestnej platnosti poistenia) zabezpečené podľa výšky dojednanej poistnej sumy nasledovne:

1.4.5.do poistnej sumy 83 000 EUR – zabezpečenie typu 5/5

Pojazdný pracovný stroj s vlastným zdrojom pohonu uzamknutý funkčnými zámkami na dverách a navyše zabezpečený kombináciou minimálne dvoch ďalej uvedených zabezpečovacích zariadení :

- a) pevne zabudovaným mechanickým zabezpečovacím zariadením (napr. MUL-T-LOCK, DEFEND LOCK, CONSTRUCT)
- b) elektronickým imobilizérom schváleného typu
- c) nezávislým autoalarmom
- d) elektrickou zabezpečovacou signalizáciou so systémom okamžitého prenosu signálu pomocou bezdrôtového spojenia do miesta trvalej obsluhy pulstu centralizovanej ochrany (strediska registrovania poplachov) zásahovej jednotky polície alebo SBS pri narušení chráneného objektu
- e) elektronickým vyhľadávacím systémom vysielajúcim signál pre jeho lokalizáciu

1.4.6.do poistnej sumy 330 000 EUR – zabezpečenie typu 5/6

Pojazdný pracovný stroj s vlastným zdrojom pohonu uzamknutý funkčnými zámkami na dverách a navyše zabezpečený kombináciou minimálne dvoch ďalej uvedených zabezpečovacích zariadení:

- a) elektrickou zabezpečovacou signalizáciou so systémom okamžitého prenosu signálu pomocou bezdrôtového spojenia do miesta trvalej obsluhy pulstu centralizovanej ochrany (strediska registrovania poplachov) zásahovej jednotky polície alebo SBS pri narušení chráneného objektu
- b) elektronickým vyhľadávacím systémom vysielajúcim signál pre jeho lokalizáciu
- c) pevne zabudovaným mechanickým zabezpečovacím zariadením (napr. MUL-T-LOCK, DEFEND LOCK, CONSTRUCT)

2. Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia cenností, cenín, cenných papierov a peňazí

Cennosti, ceniny, cenné papiere a peniaze (ďalej len „poistené veci“) musia byť v čase poistnej udalosti uložené v uzamknutej schránke (ďalej len „**schránka**“) a zároveň, v závislosti od výšky dojednanej poistnej sumy, nasledovne zabezpečené:

Limity poistných súm podľa bezpečnostnej triedy uzamknutej schránky a jej zabezpečenia:

Bezpečnostná trieda uzamknutej schránky podľa STN EN 14450	Uloženie schránky a typ jej zabezpečenia nad rámec minimálneho zabezpečenia				
	minimálne zabezpečenie	typ 4/1	typ 1/4b) + 4/2	EZS z typu 1/5a)	EZS z typu 1/5a) + 4/2
S1	250 EUR	625 EUR	1 250 EUR	3 750 EUR	6 250 EUR
S2	500 EUR	1 250 EUR	2 500 EUR	7 500 EUR	12 450 EUR

Cennosti, ceniny, cenné papiere a peniaze (ďalej len „poistené veci“) musia byť v čase poistnej udalosti uložené sejf alebo trezor (ďalej len „**trezor**“) a zároveň, v závislosti od výšky dojednanej poistnej sumy, nasledovne zabezpečené:

Limity poistných súm podľa bezpečnostnej triedy trezoru a jeho zabezpečenia:

Bezpečnostná trieda trezoru STN EN 1143-1, resp. STN 96 7704	Uloženie trezoru a typ jeho zabezpečenia nad rámec minimálneho zabezpečenia				
	minimálne zabezpečenie	typ 4/1	typ 1/4b) + 4/2	EZS z typu 1/5a)	EZS z typu 1/5a) + 4/2
0	664 EUR	1 660 EUR	3 300 EUR	10 000 EUR	16 600 EUR
I	1 660 EUR	6 600 EUR	16 600 EUR	26 600 EUR	33 000 EUR
II	6 600 EUR	16 600 EUR	33 000 EUR	50 000 EUR	166 000 EUR
III	16 600 EUR	33 000 EUR	66 000 EUR	166 000 EUR	330 000 EUR
IV	33 000 EUR	66 000 EUR	166 000 EUR	330 000 EUR	----
V	66 000 EUR	166 000 EUR	330 000 EUR	----	----
VI	166 000 EUR	330 000 EUR	----	----	----
VII	330 000 EUR	----	----	----	----

Uloženie trezoru a jeho minimálne zabezpečenie v závislosti od výšky dojednanej poistnej sumy:

- do poistnej sumy **16 600 EUR** – trezor musí byť v miestnosti zabezpečenej podľa typu 1/1.
- do poistnej sumy **66 000 EUR** – trezor musí byť v miestnosti zabezpečenej podľa typu 1/3.

Trezor s hmotnosťou nižšou ako 1000 kg musí byť pevne ukotvený výrobcom doporučeným spôsobom v murovanej stene alebo betónovej podlahe tak, že jeho demontáž možno vykonať iba po jeho otvorení.

Ak je trezor vybavený otvormi pre ukotvenie, poistiteľ poskytne v prípade poistnej udalosti v dôsledku krádeže trezoru poistné plnenie, iba ak bol trezor ukotvený v súlade s STN EN 1143-1, resp. STN 96 7704.

Konštrukcia miestnosti musí spĺňať minimálne tieto podmienky:

- obvodové steny: - oceľobetónové s min. hrúbkou 100 mm,
- tehlové murivo s min. hrúbkou 250 mm,
- iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.
- stropy a podlažia: - oceľobetónové,
- keramické,
- iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.

Poistené veci nemôžu byť uložené v trezoroch bezpečnostnej triedy 0 a vo viac ako dvoch trezoroch bezpečnostnej triedy I.

Ak je na zabezpečenie poistených vecí využívaná EZS, musí byť do systému ochrany zaradené najmenej jedno skryté núdzové tlačidlo, ľahko prístupné personálu, ktorým je poplach spustený aj v čase poskytovania služieb.

- do poistnej sumy **166 000 EUR** – trezor musí byť uložený v miestnosti s mechanickým zabezpečením podľa typu 1/3 a elektronickým zabezpečením podľa typu 1/4b).

Trezor s hmotnosťou nižšou ako 1000 kg musí byť pevne ukotvený výrobcom doporučeným spôsobom v murovanej stene alebo betónovej podlahe tak, že jeho demontáž možno vykonať iba po jeho otvorení. Ak je trezor vybavený otvormi pre ukotvenie, poisťiteľ poskytne v prípade poistnej udalosti v dôsledku krádeže trezoru poistné plnenie, iba ak bol trezor ukotvený v súlade s STN EN 1143-1, resp. STN 96 7704.

Miestnosť pre trezor musí byť stavebne oddelená a jej konštrukcia musí spĺňať minimálne tieto podmienky:

- obvodové steny: - oceľobetónové s min. hrúbkou 150 mm,
- tehlové murivo s min. hrúbkou 300 mm,
- iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.
- stropy a podlažia: - oceľobetónové,
- keramické,
- iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.

Poistené veci nesmú byť uložené v trezoroch bezpečnostnej triedy 0, I a vo viac ako dvoch trezoroch bezpečnostnej triedy II.

Ak je na zabezpečenie poistených vecí využívaná EZS, musia byť do systému ochrany zaradené najmenej dve skryté núdzové tlačidlá, ľahko prístupné personálu, ktorým je poplach spustený aj v čase poskytovania služieb.

- d) **do poistnej sumy 330 000 EUR** – trezor musí byť uložený v miestnosti s mechanickým zabezpečením podľa typu 1/3 a elektronickým zabezpečením podľa typu 1/5a).

Požiadavky na ukotvenie trezoru a konštrukciu miestnosti, obvodových stien, stropov a podlaží sú rovnaké ako v ods. c). Ak je trezor vybavený otvormi pre ukotvenie, poisťiteľ poskytne v prípade poistnej udalosti v dôsledku krádeže trezoru poistné plnenie, iba ak bol trezor ukotvený v súlade s STN EN 1143-1, resp. STN 96 7704.

Poistené veci nesmú byť uložené v trezoroch bezpečnostnej triedy 0, I, II a vo viac ako dvoch trezoroch bezpečnostnej triedy III.

Ak je na zabezpečenie poistených vecí využívaná EZS, musia byť do systému ochrany zaradené najmenej tri skryté núdzové tlačidlá, ľahko prístupné personálu, ktorým je poplach spustený aj v čase poskytovania služieb.

Hodnota poistených vecí uložených v jednom trezore, resp. vo všetkých trezoroch, sa sčítava.

Ďalej musia byť dodržané nasledovné organizačné opatrenia:

- a) ozbrojená strážna služba nesmie mať k dispozícii kľúče od trezoru a nesmie zapnúť alebo vypnúť EZS;
- b) kľúče od trezoru nesmú byť uložené v mieste poistenia v pracovnom stole, v skrini, na vrátnici a pod;
- c) manipulovať s EZS môžu len oprávnené osoby (nie však strážna služba alebo vrátnik, aj keď sú zamestnancami poisteného alebo poisťníka); ich mená musia byť zapísané v prevádzkovej knihe alebo inom internom predpise.

Trezory musia svojou bezpečnostnou triedou zodpovedať STN EN 1143-1, resp. STN 96 7704, a musia mať certifikát príslušnej štátnej skúšobne alebo atest Sekcie vyšetrovania kriminalisticko-expertíznych činností MV SR.

3. Hnutelné veci a zásoby vo výkladoch, výkladných pultoch a výkladných skriniach v čase poskytovania služieb

Poistené veci musia byť v čase poistnej udalosti, ktorá vznikne v čase poskytovania služieb, uložené vo výklade, výkladnom pulte alebo výkladnej skrini (ďalej len „výklad“), ktorý spĺňa v závislosti od výšky dojednanej poistnej sumy nasledovné podmienky:

3.1. do poistnej sumy 3 300 EUR

- a) pevná konštrukcia so sklom minimálne 5 mm hrubým, z vonkajšej strany nedemontovateľným;
- b) prístupový otvor musí byť aj v čase prevádzkovej doby uzamknutý; odomknutý môže byť len v čase bezprostrednej manipulácie s poistenými vecami.

V mieste, kde sa výklad nachádza, musí byť prítomná najmenej jedna oprávnená osoba.

3.2. do poistnej sumy 10 000 EUR

- a) pevná konštrukcia s tvrdeným (kaleným) bezpečnostným sklom hrúbky min. 5 mm, z vonkajšej strany nedemontovateľným;
- b) prístupový otvor musí byť aj v čase prevádzkovej doby uzamknutý; odomknutý môže byť len v čase bezprostrednej manipulácie s poistenými vecami.

V mieste, kde sa výklad nachádza, musia byť prítomné najmenej dve oprávnené osoby.

3.3. do poistnej sumy 33 000 EUR

- a) pevná konštrukcia s tvrdeným (kaleným) bezpečnostným sklom hrúbky min. 5 mm, z vonkajšej strany nedemontovateľným,
- b) prístupový otvor musí byť aj v čase prevádzkovej doby uzamknutý; odomknutý môže byť len v čase bezprostrednej manipulácie s poistenými vecami.

V mieste, kde sa výklad nachádza, musí byť prítomná aspoň jedna oprávnená osoba a inštalovaná funkčná EZS v súlade s STN EN 50 131, vybavený minimálne dvomi nezávislými skrytými núdzovými tlačidlami s prenosom poplachového signálu na monitorovací pult centralizovanej ochrany (stredisko registrovania poplachov) zásahovej jednotky polície alebo SBS.

4. Peňažná hotovosť a ceniny v čase poskytovania služieb

4.1. Pre peňažnú hotovosť a ceniny (ďalej len „poistené veci“), ktoré nie sú z prevádzkových dôvodov uložené v čase poskytovania služieb v uzamknutých sejfoch alebo trezoroch v čase:

- od prevzatia poistených vecí oprávnenou osobou, po uloženie do pokladne alebo zásuvky predajného pultu,
- uloženia poistených vecí v pokladni alebo v zásuvke predajného pultu,
- prenosu poistených vecí oprávnenou osobou do sejfu alebo trezoru v mieste poistenia,

musia byť splnené nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- a) nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby;
 - b) pokladňa alebo zásuvka predajného pultu môže byť otvorená len v čase manipulácie s poistenými vecami;
 - c) každá pokladňa alebo zásuvka musí byť okrem času manipulácie s uloženými poistenými vecami uzamknutá;
 - d) v jednej pokladni alebo zásuvke nesmú byť uložené poistené veci v hodnote vyššej ako 1 660 EUR; tieto musia byť bezodkladne uložené a uzamknuté do schránky alebo trezoru umiestneného za pevnou zástenou alebo v inej miestnosti v mieste poistenia;
 - e) prenos poistených vecí do sejfu alebo trezoru v mieste poistenia musí byť vykonávaný len oprávnenou osobou, plynulo, bez neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou.
- 4.2. Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby pri pokladni alebo zásuvke predajného pultu, ale v mieste poistenia je prítomná aspoň jedna oprávnená osoba, poistené veci musia byť uložené:
- a) do výšky 3 300 EUR v uzamknutej schránke. Miestnosť, v ktorej sa schránka nachádza, musí byť v dobe bezprostrednej neprítomnosti oprávnenej osoby zabezpečená podľa typu 1/1 z bodu 1.1.;
 - b) do výšky 16 600 EUR v uzamknutom trezore s minimálnou bezpečnostnou triedou II. Trezor musí byť pripevnený k murovanej stene alebo betónovej podlahe tak, že jeho demontáž možno vykonať iba po jeho odomknutí; ak je voľne uložený, musí mať hmotnosť minimálne 300 kg. Miestnosť, v ktorej sa nachádza, musí byť v dobe bezprostrednej neprítomnosti oprávnenej osoby zabezpečená podľa typu 1/1 z bodu 1.1.;
 - c) do výšky 100 000 EUR v uzamknutom trezore s minimálnou bezpečnostnou triedou III. Trezor musí byť pripevnený k murovanej stene alebo betónovej podlahe tak, že jeho demontáž možno vykonať iba po jeho odomknutí; ak je voľne uložený, musí mať hmotnosť minimálne 300 kg. Miestnosť, v ktorej sa nachádza, musí byť v čase neprítomnosti oprávnenej osoby mechanicky zabezpečená podľa typu 1/3 bez možnosti náhrady uvádzanej EZS, alebo mechanicky zabezpečená podľa typu 1/1 a súčasne elektronicky zabezpečená podľa typu 1/3.

Ak sú okná alebo iné presklenné otvory umiestnené tak, že ich dolné okraje sú vyššie ako 4 m nad úrovňou okolitého terénu, môže byť mechanické zabezpečenie podľa typu 1/3 nahradené zabezpečením podľa typu 1/1.

4.3. Ak hodnota poistených vecí je vyššia ako 33 000 EUR, musia byť v mieste poistenia prítomné minimálne dve oprávnené osoby a inštalovaná funkčná EZS ako v bode 3.3..

Trezory musia svojou bezpečnostnou triedou zodpovedať STN EN 1143-1, resp. STN 96 7704, a musia mať certifikát príslušnej štátnej skúšobne alebo atest Sekcie vyšetrovania kriminalisticko-expertíznych činností MV SR.

5. Preprava cenností, cenín, cenných papierov a peňazí vo vlastníctve poisteného

Cennosti, ceniny, cenné papiere a peniaze (ďalej len „poistené veci“) musia byť v čase poistnej udalosti zabezpečené podľa výšky dojednanej poistnej sumy nasledovne:

- 5.1. **do poistnej sumy 3 300 EUR** – uložené v uzamknutom príručnom kufríku. Prepravu musí vykonať poistený alebo poverená osoba.
- 5.2. **do poistnej sumy 8 300 EUR** – uložené v uzamknutom príručnom kufríku. Prepravu musí vykonať poistený alebo poverená osoba v sprievode ďalšej poverenej osoby.
- 5.3. **do poistnej sumy 33 000 EUR** – uložené v uzamknutom príručnom kufríku. Prepravu musí vykonať poistený alebo poverená osoba v sprievode ďalšej ozbrojenej osoby prepravujúcim automobilom.
- 5.4. **do poistnej sumy 166 000 EUR** – uložené v uzamknutom bezpečnostnom kufríku určenom na prepravu cenností, vybavenom dvoma kódovými zámkami, dymovou a zvukovou signalizáciou v okamihu napadnutia. Prepravu musí vykonať poistený alebo poverená osoba v sprievode ďalšej ozbrojenej osoby prepravujúcim automobilom.
- 5.5. **do poistnej sumy 330 000 EUR** – uložené:
 - a) v uzamknutom bezpečnostnom kufríku určenom na prepravu cenností, vybavenom dvoma kódovými zámkami, dymovou a zvukovou signalizáciou v okamihu napadnutia, vybavenom navyše farbiacim modulom peňazí, alebo
 - b) v uzamknutej prepravnej pancierovej pokladni vo vnútornom zariadení automobilu.Prepravu musí vykonávať poistený alebo poverená osoba v sprievode dvoch ozbrojených osôb prepravujúcim automobilom.
- 5.6. **do poistnej sumy 1 000 000 EUR** – uložené v špeciálnom uzamknutom pancierovom automobile so sklami odolnými voči priestreľu. Prepravu musí vykonávať poistený alebo poverená osoba v sprievode troch ozbrojených osôb. Preprava musí byť zabezpečená nepretržitým rádiovým spojením prepravujúcich osôb s pultom centrálnej ochrany v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Všetky úkony súvisiace s prepravou poistených vecí, musia byť vykonávané v uzamknutých priestoroch bez prístupu verejnosti.

Ďalej musia byť splnené nasledovné podmienky:

- a) poverená osoba musí byť zamestnaná u poisteného, doprevádzajúca osoba musí byť poverená poisteným;
- b) osoba prepravujúca poistené veci nesmie z vlastnej vôle prepravované veci počas prepravy odložiť alebo sa od nich vzdaliť s výnimkou, ak prerušenie dopravy bolo vopred plánované alebo ak si to okolnosti bezodkladne vyžadujú. V takomto prípade musí ich zabezpečenie zodpovedať podmienkam zabezpečenia a limitom plnenia podľa bodu 2.;
- c) preprava sa musí vykonať čo najkratšou cestou z miesta naloženia do miesta určenia;
- d) bezpečnostný kufor určený na prepravu peňazí musí byť schváleného typu príslušným úradom MV SR,
- e) ak je poistná suma poistených vecí vyššia ako 8 300 EUR, nesmú byť prepravované prostriedkami verejnej hromadnej dopravy.

Výklad pojmov

Pre účely týchto zmluvných dojednaní sa pod nasledujúcimi pojmami rozumie:

Bezpečnostný zámok je uzamykací komplet, ktorý sa skladá z bezpečnostného kovania s bezpečnostným štítom, bezpečnostnej cylindrickej (prípadne magnetickej) vložky a zadlabávacieho zámku. Bezpečnostná cylindrická (prípadne magnetická) vložka je vložka s vyšším stupňom odolnosti proti jej vylomeniu, odvrtaniu a vyhataniu planžetou.

Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS) – systém aktívnej ochrany objektu, vecí, pred krádežou vlámaním, ktorý pri zaregistrovaní narušenia ochrany informuje svoje okolie svetelným alebo akustickým signálom alebo informuje o narušení objektu oprávnené alebo poverené osoby. Elektrická zabezpečovacia signalizácia musí byť :

- a) v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie
- b) zabezpečená záznamovým zariadením
- c) v čase vzniku poistnej udalosti vo funkčnom a aktívnom stave

Elektronický vyhľadávací systém je systém, ktorý je založený na technológii GSM a GPS a slúži na aktívnu lokalizáciu vozidiel. V prípade neautorizovanej manipulácie s vozidlom, je vyslaný signál na pult bezpečnostnej služby.

Pojazdný pracovný stroj je stroj, ktorý je určený na výkon určitých pracovných činností a pohybuje sa vlastnou motorickou silou, je ťahaný alebo prepravovaný na dopravnom prostriedku.

Služobný pes je pes spôsobilý na výkon strážnej služby s osvedčením o absolvovaní príslušného výcviku.